ISO9002

CE

PRESS BRAKES

YSD

CAPACITY

- Pressing force 30 - 300 ton
- Working length 1300 - 6000 mm





PPT-SERIES



PPTK-SERIES



HPB-SERIES

EXCLUSIVE AGENT OF YSD IN THAILAND

C.K. MACHINE TOOL CO., LTD.

99 PRACHAUTID ROAD, RAJBURANA
BANGKOK 10140 THAILAND
TEL: ++66 2 427-6041, 428-5868
FAX: ++66 2 427-6392

บริษัท ซี.เค. แมชชินทูล จำกัด

99 ถ.ประชาอุทิศ แขวงราษฎร์บูรณะ
เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140
http://www.ckmachine.co.th
E-mail: info@ckmachine.co.th

HPB SERIES HPBK SERIES - NC SYSTEM

MODEL		150/30	150/40	200/32	200/40	200/50	200/60	250/32	250/40	300/32	300/40	300/50	300/61
Pressing force	kN	1500	1500	2000	2000	2000	2000	2500	2500	3000	3000	3000	3000
Working length	mm	3000	4000	3200	4000	5000	6100	3200	4000	3200	4000	5000	6100
Dist. between housings	mm	2550	3150	2550	3150	4050	4990	2550	3150	2550	3150	4050	5050
Stroke of the ram	mm	150	150	175	175	175	175	250	250	250	250	250	250
Adjustment of ram travel	mm	120	120	145	145	145	145	180	180	180	180	180	180
Dist. between table and ram	mm	350	350	425	425	425	425	500	500	500	500	500	500
Depth of throat	mm	250	250	250	250	250	250	300	300	300	300	300	300
Width of table	mm	180	180	180	180	180	180	250	250	250	250	250	250
Approaching speed	mm/s	90	90	90	90	90	90	80	80	80	80	80	80
Working speed	mm/s	8.5	8.5	7.5	7.5	7.5	7.5	6	6	6	6	6	6
Returning speed	mm/s	64	64	70	70	70	70	60	60	60	60	60	60
Motor power	kW	11	11	15	15	15	15	22	22	22	22	22	22
Weight of machine	kg	11500	13000	14000	16000	17500	19000	16300	18500	17000	20660	22300	29000
Backgauge distance	mm	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
Volume of oil tank	l	245	245	314	314	314	314	314	314	314	314	314	314
Length of machine	mm	3200	4050	3250	4050	5050	6150	3250	4050	3250	4050	5050	6050
Width of machine	mm	1500	1500	1640	1640	1700	1700	1900	1900	2000	2000	2000	2000
Height machine	mm	2970	2970	3320	3320	3320	3320	3810	3810	3810	3810	3830	3830

PPT SERIES PPTK SERIES - NC SYSTEM

MODEL		30/1320	40/20	63/25	70/30	70/40	100/30	100/40	135/40	165/30	165/40
Pressing force	kN	300	400	630	700	700	1000	1000	1350	1650	1650
Working length	mm	1320	2000	2500	3000	4000	3000	4000	4000	3000	4000
Dist. between housings	mm	1030	1640	2020	2550	3150	2550	3150	3150	2550	3150
Stroke of the ram	mm	80	100	100	100	100	130	130	130	150	150
Adjustment of ram travel	mm	60	80	80	80	80	110	110	110	120	120
Dist. between table and ram	mm	280	300	300	300	300	310	310	310	350	350
Depth of throat	mm	200	200	250	300	300	300	300	300	300	300
Width of table	mm	120	140	140	140	140	180	180	180	180	180
Approaching speed	mm/s	10	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Working speed	mm/s	80	10	8	7	7	8	8	8	8	8
Returning speed	mm/s	80	90	80	88	88	60	60	60	68	68
Motor power	kW	3	3	5.5	4	4	5.5	5.5	7.5	11	11
Weight of machine	kg	2200	2500	4500	4850	6200	6800	9400	9260	8800	11320
Backgauge distance	mm	400	400	600	600	600	600	600	600	600	600
Volume of oil tank	l	60	63	110	110	110	125	125	125	165	165
Length of machine	mm	1830	2160	2560	3145	4050	3145	4050	4050	3145	4050
Width of machine	mm	910	1110	1090	1275	1270	1330	1330	1435	1550	1550
Height machine	mm	1500	1980	2160	2110	2430	2420	2520	2520	2560	2760



ELGO P8721
Single Axis (X)

ELGO NC SYSTEM -- MADE IN GERMANY

FUNCTIONS:
- Program memory 200 sets
- Positioning with upto 3 different speed rates (up/down separately adjustable)
- Single set or Program operation



ELGO P8822
Dual Axes (X,Y)